

K 545 S

Martello demo perforatore classe 5 kg

Features

- Eroga 8.5J di energia del colpo per efficaci perforazioni
 - 1300W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
 - Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
 - Avviamento morbido e frizione di sicurezza
 - Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
 - Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
 - Modalità di percussione morbida
 - Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
 - Indicatore LED dello stato di manutenzione
-
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
 - Cavo 6 m



RANGE SPEC (1)	K 545 S
Livello di pressione sonora (dB(A))	98.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	109.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.9
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	11.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Fornibile in	Valigetta
Vibrazioni in foratura (m/s<special id ="27" />)	13
Vibrazioni scalpellatura (m/s<special id ="27" />)	9
Foro punte piene max (mm)	45
Foro corone max (mm)	100
Foro punte tunnel max (mm)	65
Codice prodotto	4933432450
Velocità a carico (soft mode)	350
Peso (Kg)	6.7
Potenza (W)	1300
Percussioni al minuto a pieno carico	2840
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5