

**LAMA SGOMBRANEVE
SNOW BLADE**



LS LSA



*Accessori per macchine movimento terra
Attachments for earth moving machinery*



LAMA SGOMBRANEVE SNOW BLADE



Find other products

LSLSA



Caratteristiche Tecniche


Lama sgombraneve e lama sgombraneve alta con autolivellamento orizzontale, sistema antiurto con ritorno a molle, bielle di fissaggio per lavoro di rinterro, **cilindri a doppio effetto** per angolazione idraulica sinistra-destra, tubazioni in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, **kit bandierine e luci d'ingombro completo di staffe di supporto** e piastra di attacco universale. **Piedini regolabili in altezza di serie sui modelli LSA, optional su LS 1800 e 2100.**

Technical specifications


Snowblade and high snowblade with horizontal selflevelling, antishock system with clip return, fixing rods for burying works, **double effect cylinders** for hydraulic angulation left-right, rubber pipes for the hydraulic circuit's supply, **marker flags and lamps kit complete with light' supports**, and universal link-age plate. **Adjustable feet included in LSA models**, on request on LS 1800 and LS 2100 models.

MODELLI MODELS		LS 1500	LS 1650	LS 1800	LS 2100	LSA 2100	LSA 2400	LSA 2700
Larghezza Lama Blade width	mm.	1500	1650	1800	2100	2100	2400	2700
Larghezza utile con lama angolata Working width with angled blade	mm	1300	1400	1558	1818	1818	2078	2340
Altezza versoio Moldboard higness	mm	700	700	700	700	800	800	800
Peso Weight	Kg	235	255	280	315	380	410	450
Angolazione Angulation	°	±30	±30	±30	±30	±30	±30	±30
Autolivellamento Self-levelling	°	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10


Accessori - Options




Bandella superiore per alte velocità
Top strip for high speed




Valvola di bloccaggio per macchine con distributore a centro aperto
Blocking valve for open-centre directional control valve's machinery




Lama in poliuretano in aggiunta di quella originale
Polyurethane blade besides the original one




Lama in poliuretano in sostituzione di quella originale
Polyurethane blade replacing the original one




Kit attacchi rapidi 3/4" S.F.
Quick couplers kit 3/4" S.F.



Sollevatore a parallelogramma per trattori agricoli
Hydraulic lift for agricultural tractors




Piedi regolabili in altezza
Adjustable feet



Doppio attacco: universale per minipala/imbullonato per escavatore

Excavator bolted plate and SSL universal linkage



Piastra imbullonata per escavatori
Excavators bolted plate

U.EMME s.r.l.

Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

ACCESSORI PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

