

MODELLO MODEL / MODÈLE / MODELO/ HAMMERTYP/ МОДЕЛЬ		MDO 1200 TS	MDO 1600 TS	MDO 1900 TS	MDO 2600 TS	MDO 3100 TS	MDO 4100 TS	MDO 6000 TS
Energia Energy / Energie / Energia / Schlagenergie / Энергия	joule	2500	3700	4500	6200	8200	10000	12000
Frequenza Frequency / Fréquence / Frecuencia / Schlagfrequenz / Частота	c/min	550-780	490-670	480-650	460-630	380-500	360-480	400-550
Portata Olio Oil flow / Débit d'huile / Caudal / Öldurchfluß / Гидропоток	l/min	130-140	170-180	200	230	270	330	400
Pressione Pressure / Pression / Presion / Arbeitsdruck / Давление	bar	130	140	140	140	150	160	160
Peso Weight / Poids / Peso / Gewicht / Вес	kg	1250	1650	1900	2600	3100	4200	6000
Ø utensile Tool / Outil / Pica / Meissel / Инструмент	mm	117	130	135	152	165	180	198
Altezza Height/ Hauteur / Altura / Höhe / Высота	mm	2600	2675	2835	3075	3425	3590	3850
Larghezza min. Min. width/ Largeur / Anchura / Mindestbreite / Ширина	mm	350	390	400	431	478	560	605
Contropressione Backpressure / Contre-pression / Contrapresion / Gegendruck / Давление возвратного контура	bar	10	10	10	10	10	10	10
Peso escavatore Excavator's weight / Poids de la pelle / Para escavadora / Baggersgewicht / Вес экскаватора	t	15-19	19-25	23-28	26-33	32-45	45-65	60-90

- IT** La serie MDO è dotata di un innovativo sistema di serraggio dei tiranti, brevettato, che gli conferisce maggiore elasticità, resistenza e durata. Come i DMS gli MDO mantengono l'esclusività di poter sfilare pistone e bussole di guida senza dover allentare i tiranti.
- GB** The MDO Range of Breakers is equipped with a new self-locking tightening system for the tie rods which is patented, and gives them more elasticity, resistance and life time. As the DMS Range, the MDO Range have the exclusive system of removal of the piston and internal sleeves without loosening the tie rods.
- F** La série de marteaux MDO est caractérisée par un nouveau système breveté de serrage des tirants, qui améliore leur élasticité, leur résistance et leur durée. Comme les marteaux DMS, les MDO conservent la capacité de pouvoir retirer le piston et les bagues de guidage sans desserrer les tirants.
- ESP** Los martillos de la gama MDO llevan un innovador sistema de ajuste de los tirantes, patentado por SOCOMEC, que confiere a los mismo una mayor elasticidad, resistencia y duración de vida. Los martillos de la nueva gama pesada de SOCOMEC siguen teniendo la exclusividad de poder sacar el pistón y sus camisas sin aflojar los tirantes.
- D** Die MDO Serie ist mit einem innovativen, patentierten System für die Spannung der Zugstangen, die eine größere Flexibilität, Stärke und Haltbarkeit gibt, ausgestattet. Wie die DMS halten die MDO auch die Exklusivität, den Kolben und die Führungsbuchsen ausziehen zu können, ohne die Zugstangen zu lösen.
- RU** Серия МДО оснащена инновационной, запатентованной системой затягивания распорок, которая дает большую гибкость, прочность и долговечность. Как ДМС, тоже МДО сохраняют исключительную возможность вынимать поршень и направляющие втулки без ослабить распорки.