

GenSet



MG 50 S-P



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: //www.genset.it

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 50 KVA E MONOFASE DA 16,5 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - alta temperatura acqua - basso livello carburante - bassa pressione olio - sovravelocità + Batteria 12 V incorporata + 1 presa trifase CEE 400V - 63A + 1 presa trifase CEE 400V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita + Indicatore livello carburante + Frequenzimetro + Voltmetro + Commutatore voltmetrico + Contatore + Pulsante stop d'emergenza + Regolatore automatico di tensione + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Tubo scarico olio motore + Gancio centrale di sollevamento + Passaggio forche
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> + Versione aperta + Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Regolatore elettronico di frequenza + Silenziatore parascintille + Scaldiglia motore + Vasca raccolta liquidi + Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno + Serbatoio carburante con autonomia 24h completo di vasca raccolta liquidi
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 m)
Potenza acustica	+ Lwa 96 (71 dB a 7 m)
Generatore CA - 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincrono + Potenza trifase (emergenza): 50kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 45kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 16,5kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Perkins 1103A-33TG1 - turbo - 3 cil. - 3300 cm³ + Potenza massima: 61,2 hp (45,6 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 8,23 l/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 93 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1972 x 900 x 1433 mm + Peso a vuoto: 1075 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.